

För utbyte av Siemens VVI52...DN15 och TAC V282, V292 DN15

### TEKNISK DATA

\* Storlek DN 15 – 25

\* Lämplig som utbytesventil mot Siemens VVI 52...DN15 och TAC V282, V292 DN15(samma byggmått)

\* Ventilställdon

Inga adaptersatser behövs.  
Ventilerna är direkt anpassade till  
Reglage Systems ventilställdon.

\* Leveraras med packningar.

\* Teknisk data:

#### Allmänt:

Tryckklass:	PN 16
Temp.omr.:	-5° - + 120° C.
Flödeskaraktär:	Likprocentig.
Anslutning:	Inv. gängad
Slaglängd:	DN15 = 15 mm, DN20-25 = 20 mm.
Regleromr.:	1:70
Läckage:	0,05% av Kvs.
Ventilen stänger:	Spindel nedåt
Media:	Varmt, kallt och glykolblandat vatten(max. 50%).
Max. diff. Tryck:	1,6 MPa.

#### Material:

Hus:	Segjärn
Spindel:	Rostfritt stål M8
Kägla:	Rostfritt stål
Säte:	Rostfritt stål
O-ring:	Teflon

DN	Kvs.	A-mått mm:
15	0,25 / 0,4 / 0,6 / 1,0 / 1,6 / 2,5	75
20	4,0 / 6,3	100
25	10,0	115

