

TEKNISK DATA

RSM 20 Varispeed Control är ett ventilställdon för styrning av 2- och 3-vägs kägventiler i primära och sekundära system. Ventilställdonet ändrar gångtid efter regleravvikelse.

RSM 20 Varispeed Control passar till en mängd olika reglerfall.

* Tappvarmvattensystem

* Luftbehandlingssystem

* Värmesystem

* Kylsystem

* Teknisk data:

Reglerområde: 1:100.
 Vridmoment: 8 - 20 Nm. (variabel ställkraft)
 Gångtid: 16 / 30 / 60 Sek.(omställbar)
 Effektbehov: 10 VA.
 Frekvens: 50/60 Hz.
 Strömförsörjning: 24 V. AC+/-20% DC+/-10%.
 Styrsignal: 0(2)-10 V. / 4 - 20 mA.
 Slaglängd: 10-42 mm.
 Skyddsklass: II.
 Kapslingsklass: IP 54
 Temperaturområde: -20° - + 50° C.
 Ljudnivå: Max. 45 dBA.



Vid ändring av ställtid, bryt spänningen(lossa plinten).
 Grön diod lyser vid drift, röd vid ändlägen, återstartar 1 gång.
 Röd diod blinkar även vid överbelastning.
 Vid handmanöver, bryt spänningen till ventilställdonet.

